

DESAGRIPANTE - LUBRICANTE - ANTICORROSIVO Y DESPLAZADOR DE HUMEDAD

CARACTERISTICAS:

LUBRICANTE - DESAGRIPANTE, es un sistema eficiente, de baja viscosidad, formulado para penetrar fácilmente en todo tipo de mecánicos, limpiando, lubricando y suavizando el funcionamiento de los mismos.

Desplaza agua y humedad, dejando un film protector logrando de este modo prevenir oxidaciones y corrosión de piezas y partes.

No es conductor. Esta propiedad lo hace eficaz para su aplicación sobre equipos eléctricos de tipo industrial, domésticos y en vehículos, aumentando su rendimiento.

Suelta rápidamente tornillos, tuercas, pernos, cadenas, cerraduras, etc. que están agripadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Apariencia	:	Líquido translúcido levemente amarillo.
Peso específico	:	0,85 - 0,88 (20°C)
Punto de inflamación	:	50° C.
Ingredientes activos	:	100%
Viscosidad	:	Baja a media.
Punto de congelamiento	:	No tiene.
Almacenamiento	:	Un año en condiciones normales.

INSTRUCCIONES DE USO:

- ❖ LUBRICANTE - DESAGRIPANTE se aplica en industrias metalmecánica, minería, aeronáutica, automóviles, motores, cerraduras, bisagras, pernos, tuercas, armas, etc.
- ❖ Se usa puro o mediante brocha, directamente sobre la superficie a limpiar, lubricar y aislar de la humedad. También por inmersión en recipiente metálico, para piezas y partes.

PRECAUCIONES:

- ❖ Mantenga el envase bien cerrado, alejado de los niños y de personas no responsables.
- ❖ Evite el contacto en los ojos y piel, se aconseja utilizar guantes de goma.

- ❖ En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 10 minutos.
- ❖ Si es ingerido dé a beber abundante agua, no provocar vómitos y acudir inmediatamente a un médico.
- ❖ No exponga a temperaturas extremas.