

SELLADOR DE PISOS

CARACTERÍSTICAS:

EL SELLADOR DE PISOS, es un producto destinado para formar una capa permanente de alto rendimiento y adherencia a pisos duros y flexibles, sobre la cual se aplicará la cera acrílica o lustrable que dejará un piso homogéneo a prueba de alto tráfico y manchas de productos alcalinos, ácidos o detergentes fuertes.

En el sistema de tratamiento de un piso sellado se remueve selectivamente las capas de cera aplicada que están viejas sin remover la capa de sellado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto	:	Líquido blanco.
pH	:	7,00-7,50
Peso específico	:	1,10 Kg/Lt.
Tiempo de secado	:	45 minutos.
Estabilidad de almacenamiento	:	1 año en condiciones normales.
Rendimiento	:	40-60 m ² / litro

INSTRUCCIONES DE USO:

- ❖ Prepare el piso, lavando con un detergente que remueve la suciedad o ceras viejas del piso base.
- ❖ Aplique 2 ó 3 capas de sellador (en forma de ocho) usando una mopa limpia.
- ❖ Deje secar cada capa completamente (45 minutos).
- ❖ Aplique 3 o más capas de cera acrílica o lustrable.
- ❖ Mantenga siempre la capa de cera libre de polvo con un mantenedor de pisos neutro.
- ❖ Mantenga el brillo de la superficie con una mopa seca o máquina abrillantadora.

PRECAUCIONES:

- ❖ Mantener envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
- ❖ Evite el contacto con ojos y piel.

- ❖ En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos.
- ❖ Si es ingerido de a beber bastante agua, no provocar vómitos y solicitar atención médica inmediatamente.