

SILICONA AUTOMÓTRIZ

CARACTERISTICAS:

SILICONA AUTOMOTRIZ, es un producto especialmente formulado para el empleo en la protección y embellecimiento de las superficies de automóviles, buses camiones, motos, lanchas y muebles; especialmente indicado para conservadoras de calzados y superficies como tableros de vinilo o cuero. La silicona automotriz, por contener materias primas altamente refinadas, no deja residuos ni manchas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Activo	:	Aceite de silicona de peso molecular bajo
pH	:	A polar
Densidad	:	0,860 kgs/lts.
Aspecto	:	Líquido cristalino sin agua.
Aroma	:	Flor de pino

INSTRUCCIONES DE USO:

- ❖ La silicona automotriz es un producto para pulimentos de toda clase de coches.
- ❖ Antes de aplicar se debe limpiar bien la superficie.
- ❖ Luego esparcir con una esponja y finalmente frotar con un paño limpio hasta relucir.

PRECAUCIONES:

- ❖ Mantenga el envase bien cerrado, alejado de los niños y de personas no responsables.
- ❖ Evite el contacto en los ojos y piel, se aconseja utilizar guantes de goma.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos.

- ❖ Si es ingerido dé a beber abundante agua, no provocar vómitos y acudir inmediatamente a un médico.